


Schleiffiberscheibe, Multibindung

FS 966 ACT



Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

Produktnutzen

Mikrokristalliner Selbstschärfeeffekt - Hohe Aggressivität über gesamte Einsatzzeit - Hervorragende Kornhaftung - Hohe Standzeit speziell für schwere Anwendungen - Leistungssteigerung durch kühlen Schliff - Keine Anlaufarben durch Multibindung

Anwendung

Edelstahl ●

Einsatzbereich

- ▶ Edelstahlverarbeitende Industrie
- ▶ Apparate- und Behälterbau

Körnungsbereich:

Durchmesser x Loch in mm		Stanzform	Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Schleifmittel Type	Bohrungsform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer																
16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	230	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
115 x 22 X-LOCK		⊕ 50	80	80 m/s	13300 1/min	FS 966	X-LOCK	25	351165																
115 x 22 X-LOCK		⊕ 50	40	80 m/s	13300 1/min	FS 966	X-LOCK	25	351166																
115 x 22 X-LOCK		⊕ 50	60	80 m/s	13300 1/min	FS 966	X-LOCK	25	351167																
115 x 22		⊗ 30	36	80 m/s	13300 1/min	FS 966	Sternloch	25	316490																
115 x 22		⊗ 30	40	80 m/s	13300 1/min	FS 966	Sternloch	25	316491																
115 x 22		⊗ 30	60	80 m/s	13300 1/min	FS 966	Sternloch	25	316492																

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser x Loch in mm	Stanzform	Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Schleifmittel Type	Bohrungsform	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
115 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	13300 1/min	FS 966	Sternloch	25	316493
115 x 22	⊗ 30	50	80 m/s	13300 1/min	FS 966	Sternloch	25	318504
115 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	13300 1/min	FS 966	Sternloch	25	324237
125 x 22 X-LOCK	⊗ 50	80	80 m/s	12200 1/min	FS 966	X-LOCK	25	351162
125 x 22 X-LOCK	⊗ 50	60	80 m/s	12200 1/min	FS 966	X-LOCK	25	351163
125 x 22 X-LOCK	⊗ 50	40	80 m/s	12200 1/min	FS 966	X-LOCK	25	351164
125 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	12200 1/min	FS 966	Sternloch	25	316494
125 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	12200 1/min	FS 966	Sternloch	25	316495
125 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	12200 1/min	FS 966	Sternloch	25	316496
125 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	12200 1/min	FS 966	Sternloch	25	316497
125 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	12200 1/min	FS 966	Sternloch	25	318305
125 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	12200 1/min	FS 966	Sternloch	25	324239
180 x 22	⊗ 30	36	80 m/s	8500 1/min	FS 966	Sternloch	25	316498
180 x 22	⊗ 30	40	80 m/s	8500 1/min	FS 966	Sternloch	25	316499
180 x 22	⊗ 30	60	80 m/s	8500 1/min	FS 966	Sternloch	25	316501
180 x 22	⊗ 30	80	80 m/s	8500 1/min	FS 966	Sternloch	25	316502
180 x 22	⊗ 30	24	80 m/s	8500 1/min	FS 966	Sternloch	25	318352
180 x 22	⊗ 30	120	80 m/s	8500 1/min	FS 966	Sternloch	25	324238

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

