



O-Ringsortiment

aus NBR gefertigt · säure-, benzin-, hitze und ölbeständig · nicht für Trinkwasser geeignet



Innendurchmesser:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| - 20 Stk. Ø 3 mm, Stärke 1,5 mm | - 20 Stk. Ø 4,5 mm, Stärke 2 mm |
| - 18 Stk. Ø 5 mm, Stärke 2 mm | - 23 Stk. Ø 7 mm, Stärke 1,5 mm |
| - 23 Stk. Ø 10 mm, Stärke 1,5 mm | - 23 Stk. Ø 13 mm, Stärke 1,5 mm |
| - 14 Stk. Ø 10 mm, Stärke 2,5 mm | - 13 Stk. Ø 11 mm, Stärke 2,5 mm |
| - 14 Stk. Ø 13 mm, Stärke 2,5 mm | - 13 Stk. Ø 14 mm, Stärke 2,5 mm |
| - 14 Stk. Ø 16 mm, Stärke 2,5 mm | - 14 Stk. Ø 18 mm, Stärke 2,5 mm |
| - 13 Stk. Ø 19 mm, Stärke 2,5 mm | - 14 Stk. Ø 21 mm, Stärke 2,5 mm |
| - 13 Stk. Ø 22 mm, Stärke 2,5 mm | - 10 Stk. Ø 18 mm, Stärke 3,5 mm |
| - 10 Stk. Ø 20 mm, Stärke 3,5 mm | - 10 Stk. Ø 22 mm, Stärke 3,5 mm |
| - 10 Stk. Ø 23,5 mm, Stärke 3,5 mm | - 10 Stk. Ø 25 mm, Stärke 3,5 mm |
| - 10 Stk. Ø 26,5 mm, Stärke 3,5 mm | - 10 Stk. Ø 28 mm, Stärke 3,5 mm |
| - 10 Stk. Ø 30 mm, Stärke 3,5 mm | - 10 Stk. Ø 31 mm, Stärke 3,5 mm |
| - 10 Stk. Ø 33 mm, Stärke 3,5 mm | - 10 Stk. Ø 34,5 mm, Stärke 3,5 mm |
| - 10 Stk. Ø 36 mm, Stärke 3,5 mm | - 10 Stk. Ø 38 mm, Stärke 3,5 mm |
| - 10 Stk. Ø 41 mm, Stärke 3,5 mm | - 10 Stk. Ø 44 mm, Stärke 3,5 mm |
| - 10 Stk. Ø 47 mm, Stärke 3,5 mm | - 10 Stk. Ø 50 mm, Stärke 3,5 mm |