

TECWERK

Technisches Datenblatt

TECWERK Aceton

Art.- Nr.:	2000355960	2000355962
EAN/GTIN:	4015448948025	4015448948032
Gebinde:	1 Liter Dose	5 Liter Kanister

Das TECWERK Aceton kann zum Vorreinigen und Entfetten von Teilen aller Art. Eignet sich insbesondere zum Kleben von Acrylgläsern. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Anwendungsgebiete:

- Entfettungs- und Reinigungsmittel
- Verdünnung von Nitro-Kombi-Lacken und Klebstoffen (Empfehlungen des Lackherstellers sind zwingend zu beachten)
- Verdünner für Klebstoffe
- Hilfsmittel bei der Verarbeitung von Kunststoffen

Technische Daten:

Lieferform:	flüssig
Farbe:	farblos
Spez. Gewicht:	ca. 0,79 g/cm ³
Produktcode:	M-VM 04
EU-VOC-Wert:	VOC-Gehalt: 791 g/Liter

Verarbeitung:

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen!
- Sicherheitsrelevante Daten, Hinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett zu entnehmen.
- Anwendung als Putz- und Entfettungsmittel. Mit Pinsel oder Lappen auftragen und reinigen. Zur Entfernung von Lackschichten kann ggf. auch das Tauchverfahren angewandt werden (geeignete und beständige Schutzhandschuhe verwenden).
- Aceton ist ein technisch reines Lösungsmittel, das eine vergleichsweise hohe Flüchtigkeit aufweist. Für eine gute Belüftung der Arbeitsräume sorgen.
- Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen!

Hinweis: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. "

Stand April 2025