

# Eckschutzprofil C25R

Artikelnummer	1100130	Verkaufseinheit Menge	5 Stück
Farbe	gelb/schwarz	VE EAN	4005546735634
Verpackungseinheit	Packung à 5 Stück	Verpackungsgewicht (brutto)	1660 G
Basis EAN	4005546735627	Ursprungsland	CN



## Produktbeschreibung

- Selbstklebendes, flexibles Eckschutzprofil aus Polyurethan – Schaum
- Einsatz im Innenbereich
- Ideal für die Nutzung in Fertigung, Versand und Lager, Kellern, Treppenhäusern, Garagen, an Wänden und Unterzügen, Regalen und Schränken sowie an Maschinen, Lagertrolleys etc.
- Markiert Gefahrenstellen, schützt Flächen, Wände und mildert Stoßverletzungen ab
- Profile können mit scharfem Cutter – Messer auf Wunschlänge gekürzt werden
- Farbtöne gemäß ASR A1.3 ähnlich RAL 1003/9004 (Signalgelb/Signalschwarz)
- Brandprüfung nach DIN EN 13501-1 Klasse E
- Temperaturbeständig von -30°C - + 70°C
- Profillänge: 1 m
- Klebefläche: je Seite 25 mm

## Produktmerkmale

Außenmaß Breite (mm)	40
Außenmaß Höhe (mm)	30
Außenmaß Tiefe/Länge	1.000 mm
Marke	DURABLE
Innenmaß Breite (mm)	25

# Eckschutzprofil C25R

Innenmaß Höhe (mm)	25
Selbstklebend	permanent
Spezielle Farbe	ähnlich RAL 1003 Signalgelb / 9004 Signalschwarz