

# Produktdatenblatt

## Amsterdam


0400S/UD9056 TBT4

**dura****plus**®



**SecuTBT®**  
**SecuForte®**  
**VarioFit®**  
**SecuSan®**

- HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriiff mit **SecuForte®**, **SecuTBT®** und **VarioFit®**, abschließbar:
- geprüft nach **DIN EN 13126-3: 23/180-0133/33/C1** und **RAL-GZ 607/9, RAL200**; erfüllt die Anforderungen nach **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
  - Schließung: Drehzylinder, Wendeschlüssel, in 0°- und 90°-Stellung abschließbar, automatische Verriegelungsfunktion
  - Rastung: 90°
  - Abdeckung: Voll-Abdeckkappe
  - Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
  - Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
  - Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
  - Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)



Artikelnummer	12025161
EAN-Code	4012789202137
Herkunftsland	Deutschland
Warentarifnummer	83024150
Nocken Durchmesser	10 mm
Vierkantmaß	7 mm
Stiftlänge vorstehend	20-30 mm
Stiftlänge bzw. Vor- stehmaß	7 mm / 20-30 mm vorst.
Rastung in °	90°
Schließung	Drehzyl. 2W153
Schrauben	M5x35 mm + M5x40 mm
Farbe	F1-2-S Alu silberf. matt SecuSan® (nur für Innenbereich ge- eignet)
Sortiment	Kern-Sortiment
Packeinheit	10
Karton	40