

## 867/1 TORX® HF Bits mit Haltefunktion, TX 10 x 25 mm

Bits für TORX® Schrauben



<b>EAN:</b>	4013288226334	<b>Abmessung:</b>	25x6x5 mm
<b>Teilenr:</b>	05066140001	<b>Gewicht:</b>	4 g
<b>Artikel-Nr:</b>	867/1 TORX® HF	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- Für Innen TORX® Schrauben
- Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben
- Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben

### Weblink


[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_schrauben\\_867\\_1\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_1_torx_hf.html)

Wera - 867/1 TORX® HF  
05066140001 - 4013288226334

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Bits für TORX® Schrauben

Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Take it easy Werkzeugfinder



Die Bits 867 TORX® HF tragen je nach Größe verschiedenfarbige Bänderolen mit Größenstempeln. Dadurch ist der benötigte Bit immer schnell zur Hand.

Auch für ASSY und SPAX T-STAR plus Schrauben



Die Wera Bits 867/1 TX HF sind auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



mm



inch

05066140001	TX 10	25	1"
05066141001	TX 15	25	1"
05066142001	TX 20	25	1"
05066143001	TX 25	25	1"
05066144001	TX 30	25	1"
05066145001 <sup>1)</sup>	TX 40	25	1"

<sup>1)</sup> Durchgehender Sechskant; kein Take it easy.

Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_bits\\_bits\\_fuer\\_torx\\_schrauben\\_867\\_1\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_bits_fuer_torx_schrauben_867_1_torx_hf.html)

Wera - 867/1 TORX® HF  
05066140001 - 4013288226334

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de