

# Produktinformation



ES WIRKT.

## BALLISTOL TEFLON™-SPRAY

### Produktmerkmale

Feinste Teflon™-/PTFE-Partikel sorgen aufgesprüht für saubere Trockenschmierung ohne verölte Hände und anhaftenden Schmutz sowie für effektive Verminderung der Haft-, Gleit- und Rollreibung

### Besonderheiten

Hygienische Trocken- und Feststoffschmierung  
Keine Schmutz- und Staubanhaftung an der behandelten Oberfläche  
Keine Entstehung störender Schmierstoffschlämme

### Anwendung / Praxistipps

In sensiblen Bereichen, z. B. im Umgang mit Textilien oder Papier oder bei hohem Staubaufkommen  
Zur Verminderung der Reibung bei Laufrollen und Lagern, Gleitbahnen und Führungsschienen, Seilzügen und Teleskopführungen, Getrieben und Zahnrädern, Kunststoffen jeder Art  
Die Haftreibung von PTFE ist genauso groß wie die Gleitreibung, sodass der Übergang vom Stillstand zur Bewegung ohne Ruck stattfindet



### Erhältlich als

Spray 200 ml  
Spray 400 ml

### Art. Nr.

25600  
25607

### Physikalische und chemische Merkmale

Aussehen: farblose Flüssigkeit, PTFE-Pulver ist weiß  
Geruch: alkoholartig  
pH-Wert: ca. 7,5 (bei 20 °C)  
Flammpunkt: ca. -104 °C (Propan)  
Siedepunkt: ca. 78 °C  
Dampfdruck: ca. 60 hPa (bei 20 °C, bzgl. Flüssigphase)  
Relative Dichte: ca. 0,82 g/cm<sup>3</sup> (bei 20 °C, bzgl. Flüssigphase)  
Löslichkeit: beliebig mischbar  
Untere Explosionsgrenze: 1,5 Vol-% (Propan)  
Obere Explosionsgrenze: 10,9 Vol-% (Propan)  
Temperatureinsatzbereich: -50 °C bis 270 °C

### Gefahrenhinweise

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung über 50 °C bersten.  
Verursacht schwere Augenreizung.

### Wichtige Produktvorteile

- Ohne Öl- oder Fettanteile
- Hygienisch, sauber und naturschonend
- Beständige und dauerhafte Schmierung und Gleitaktivität
- Harzfrei bzw. verharzt nicht
- Hohe Materialverträglichkeit (alle Metall- und Kunststoffteile!)
- Silikon- und säurefrei



Teflon™ is a trademark of The Chemours Company FC, LLC used under license by F.W. KLEVER GmbH.

### Weitere Produkte der BALLISTOL-Technikserie

Premium Rostschutz-Öl  
Werkstatt-Öl  
Bremsen- und Teilereiniger  
Silikon-Öl  
Harzlöser u.v.m.



BALLISTOL GmbH  
Ballistolweg 1  
84168 Aham  
Tel. +49 (0) 8744 9699-0  
Fax +49 (0) 8744 9699-99  
info@ballistol.de  
www.ballistol.de