



— PRODUKTDATENBLATT W2R Work



W2R Work

PRODUKTBESCHREIBUNG

Präzises Licht, immer griffbereit: Die Ledlenser W2R Work ist die aufladbare Stift- und Prüfleuchte für Handwerker, Bauarbeiter und alle, die zuverlässiges Licht im Westentaschenformat schätzen. Die bewährte Ledlenser-Lichtqualität sorgt dabei für präzise Ausleuchtung – wahlweise breitflächig per Flutlicht oder punktuell per Spot-LED im Lampenkopf. Per Clip lässt sich die W2R Work einfach an der Brusttasche befestigen. Der kraftvolle Akku ist einfach und schnell per USB-C aufladbar und kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Weitere clevere Features sind die genopte Oberfläche für starken Grip, die praktische Transportsperre und die Warnfunktion bei niedrigem Akkustand.

- Kompakte Prüfleuchte mit zwei Lichtquellen für breitflächige (Flood) oder punktuelle (Spot) Ausleuchtung
- Homogenes Premium-Lichtbild für präzise und gleichmäßige Ausleuchtung
- Robustes Kunststoffgehäuse mit griffiger Oberflächenstruktur und praktischem Clip
- Effizienter Li-ion-Akku, einfach aufladbar per USB-C mit Ladestandsanzeige; Akkuwechsel durch Ledlenser-Service möglich
- Transportsperre schützt vor unbeabsichtigtem Einschalten

TECHNISCHE DATEN

Breite [mm]	17
Tiefe [mm]	24
Höhe [mm]	176
Gewicht mit Batterien [g]	61
Gewicht ohne Batterien [g]	42
Fokussierbar	Nein
Hauptmaterial	PC
Batteriekartusche	Nein

ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Akku
Batterieanzahl	1
Batterietyp	Li-ion
Akku wechselbar	Ja
Batteriespannung [V]	3.7
Batteriekapazität [mAh]	630
Batterieenergie ² [Wh]	2.331
Wiederaufladbar	Ja
Ladezeit ⁵ [min]	150
Energie Modi	Constant Light
Energie Statusanzeige	Charge Indicator, Low Battery Warning

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1
IK-Stoßfestigkeitsgrad [J]	7
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Low Power, Mid Power, Power

LICHTQUELLE

	COB	Spot
Anzahl LEDs	1	1
LED Typ	COB LED	Xtreme LED
Farbe	Weiß	Weiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 7500	6000 bis 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70	70

LICHTWERTE - COB

ANSI - Constant Light	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]		220		60
Leuchtdauer ¹ [h]		1.5		7

LICHTWERTE - Spot

ANSI - Constant Light	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom ¹ [lm]			100	
Leuchtweite ¹ [m]			60	
Leuchtdauer ¹ [h]			3.5	

SCHALTER

Front Switch

FEATURES

Transportsicherung