

NT 30/1 AP TE M

Für Staubklasse M zertifizierter Sicherheitssauger NT 30/1 Ap Te M. Aufgrund von elektrisch leitendem Zubehör ideal zum Saugen von Feinstaub auf Baustellen und in Werkstätten geeignet.



Bestell-Nr. 1.148-251.0

- 30-l-Behälter, komplettes Antistatiksystem, Staubklasse M
- Halbautomatische Filterabreinigung, Gerätesteckdose
- Zubehör elektrisch leitend, Flachfilterfilter Wet & Dry, Werkzeugmuffe

Technische Daten

EAN-Code		4066529078018
Anzahl der Stromphasen	Ph	1
Spannung	V	220 / 240
Frequenz	Hz	50 / 60
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	273 / 27,3
Behälterinhalt	l	30
Aufnahmeleistung	W	max. 1380
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	7,5
Kabelmaterial		Gummi
Schalldruckpegel	dB(A)	70
Farbe		Anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	12,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	16,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	525 × 370 × 560

Ausstattung


Länge Saugschlauch	m	2,5
Typ Saugschlauch		Elektrisch leitend
Anzahl Saugrohre	Stück	2
Länge Saugrohre	mm	550
Material Saugrohre		Stahl, verchromt
Krümmen		Elektrisch leitend
Anzahl Filtertüten	Stück	1
Material Filtertüte		Vlies
Breite Nass-/Trockenbodendüse	mm	300
Fugendüse		■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■
Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge		■
Antistatiksystem		■
Flachfilterfilter		PES mit PTFE-Beschichtung
Schutzklasse		I
Stopplenkrolle		■
Filterabreinigung		Halbautomatische Filterabreinigung Ap
Staubklasse		M
Behältermaterial		Kunststoff

■ im Lieferumfang enthalten.



Sicherheitssauger der Staubklasse M

- Filtrationseffizienz von 99,9 %.
- Elektronische Volumenstromüberwachung.
- Gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze.



Halbautomatische Filterabreinigung

- Optimale Filterabreinigungseffizienz per Knopfdruck.
- Ermöglicht eine konstant hohe Filter- und Saugleistung.
- Zeitersparnis und längere Filterlebensdauer.



Antistatic Protection

Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör

- Erhöhte Anwendersicherheit.
- Ableitung der elektrostatischen Aufladung.
- Schutz vor elektrostatischer Entladung.

ZUBEHÖR VON NT 30/1 AP TE M 1.148-251.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Flachfaltenfilter PTFE				
Flachfaltenfilter Wet & Dry, PES-Fasermaterial mit PTFE-Beschichtung, geeignet für einmotorige NT Tact- und NT Ap-Modelle	1	6.907-662.0	Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Faser-Material mit PTFE-Beschichtung mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	■
KRÜMMER				
Krümmen, Kunststoff				
Krümmen, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0	2	2.889-168.0	Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, DN 35, Breite 300 mm	3	2.899-691.0	Für Nass-/Trockensauger von Kärcher: Bodendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35. Ausgestattet mit Bürststreifen und Gummilippen, die leicht gewechselt werden können. Breite: 300 mm.	■
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 225 mm	4	2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	■
SAUGROHRE				
Saugrohre, Metall				
Saugrohr, 2 x, NT, DN 35, Länge 550 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	5	2.889-191.0	Das Saugrohrset besteht aus 2 Saugrohren aus verchromtem Stahl für Nass-/Trockensauger von Kärcher, Nennweite DN 35 und Länge je Saugrohr 550 mm.	■
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)				
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	6	2.889-136.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	■
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	7	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	□
VERBINDUNGSMUFFEN				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeuge, Clip-Anschluss				
Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge, DN 35, Clip 2.0	8	2.889-151.0	Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluf-Drehring geeignet zur Saugkraftregulierung bei Arbeiten mit Elektrowerkzeugen. Kompatibel mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss in DN 35.	■
FILTERTÜTEN				
Vliesfiltertüten				
Vliesfiltertüten, 5 Stück, NT 30/1	9	2.889-154.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger. Hergestellt aus 40 % recyceltem Kunststoff. Inhalt: 5 Stück.	□
FILTER T / NT				
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung				
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 Stück, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	10	2.889-231.0	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück.	□
Stofffilter				
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.889-281.0	Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wiederverwendbar.	□
ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER				
Zubehörset Autoreinigung DN 35: Autosaugdüse, Polsterdüse, Fugendüse, Saugpinsel, Adapter DN 35 und 40, Adapter von DN 40 auf DN 35	12	2.862-166.0	Zubehörset in Nennweite DN 35 zur Fahrzeuginnenreinigung für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Das Set beinhaltet diverse Düsen sowie Adapterstücke in den Nennweiten DN 35 und DN 40.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	13	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.